

# BAMBOO DARK



Dimensioni				
PROFILO	SPESSORI STANDARD	LARGHEZZA STANDARD	LUNGHEZZA STANDARD	FINITURA
fresato per posa con clip	20 mm	137 mm	1.850 mm	1 lato liscio 1 lato zigrinato

Proprietà	Test Standard	Risultati del Test
<b>Classe di Durabilità</b>	EN 113 / EN 350	Classe 1
<b>Anti muffa</b>	EN ISO 846	Classe 0
<b>Resistenza termiti</b>	EN 117	Classe M moderatamente modulabile
<b>Resistenza al fuoco</b>	EN 13501-01	Bfi-s1
<b>Proprietà anti-slip</b>	DIN 51097	Classe B (lato liscio)
<b>Durezza Brinell</b>	EN 1534	106,8 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistenza media a flessione</b>	EN 408	74,4 N/mm <sup>2</sup>
<b>Modulo elastico medio</b>	EN 408	19.100 N/mm <sup>2</sup>
<b>Stabilità dimensionale</b> (tasso di rigonfiamento dopo immersione in acqua per 28 giorni)	EN 15534-1	Spessore: 4,6 % Larghezza: 0,1 % Lunghezza: 0,1 %